

# Tubería Conduit



## CARACTERÍSTICAS

Para asegurar la calidad del tubo "Júpiter", se emplean materiales que cubren los requerimientos establecidos en las siguientes normas:

### ASTM-A-569

Lámina rolada en caliente.

### ASTM-A-366

Lámina rolada en frío.

### ASTM-B6

Especificación standard para el zinc en su grado de más alta calidad.

- Norma NMX-J-534 (Cédula 40)

**UL 6 ERMC**



- Norma NMX-J-535 (Pared gruesa)

**UL 1242 IMC**



- Norma NMX-J-536 (Pared delgada)

**UL 797 EMT**



**LAPEM®**

- Acero de primer calidad
- Rolado en frío y/o en caliente
- Soldadura de alta frecuencia
- Galvanizado por inmersión en caliente con Zinc 99% de pureza
- Acabado de galvanizado brillante y liso
- Pintura anticorrosiva en el interior

- Galvanizado exterior con mayor duración a la corrosión
- Roscado NPSM (recto) en pared gruesa
- Cuerdas libres de rebaba

- Pintura interior que permite mejor deslizamiento del cable y anticorrosiva
- Roscado NPT (cónico) y NPSM (recto) en cédula 40, según la necesidad del cliente

## PRODUCTOS

Pared gruesa



Pared delgada



Pared extra delgada



Cédula 40



### Sucursal Hidalgo

Blvd. Hidalgo # 1827, Local 5.  
Col. San Jeronimo 2, León, Gto.  
ventas@suvatuberiayconexiones.com  
Tel: (477) 195-5688

### Sucursal Delta

Ave. Delta #915.  
Fracc. Industrial Delta, León, Gto.  
ventasdelta@suvatuberiayconexiones.com  
Tel: (477) 167-6205

Acometida



Cople  
pared gruesa



Conector



Cople  
pared delgada



Codo  
pared gruesa



Codo  
pared delgada



## APLICACIONES



### Sucursal Hidalgo

Bld. Hidalgo # 1827, Local 5.  
Col. San Jeronimo 2, León, Gto.  
ventas@suvatuberiayconexiones.com  
Tel: (477) 195-5688

### Sucursal Delta

Ave. Delta #915.  
Fracc. Industrial Delta, León, Gto.  
ventasdelta@suvatuberiayconexiones.com  
Tel: (477) 167-6205

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA NMX-J536 (B-210) ETIQUETA VERDE

DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	KG.
16	1/2	17.93	0.706	1.07	0.042	1.272
21	3/4	23.42	0.922	1.24	0.049	1.941
27	1	29.54	1.163	1.45	0.057	2.856
35	1 1/4	38.35	1.510	1.65	0.065	4.242
41	1 1/2	44.2	1.740	1.65	0.065	4.911
53	2	55.8	2.197	1.65	0.065	6.249
63	2 1/2	73.03	2.875	1.83	0.072	9.153
78	3	88.9	3.500	1.83	0.072	11.160
103	4	114.3	4.500	2.11	0.083	16.518

## DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT CÉDULA 40 NMX-J534 (B-208) ETIQUETA NARANJA

DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	KG.
16	1/2	21.33	0.84	2.64	0.103	3.381
21	3/4	26.67	1.05	2.71	0.106	4.479
27	1	33.40	1.315	3.2	0.126	6.522
35	1 1/4	42.16	1.66	3.38	0.133	8.610
41	1 1/2	48.26	1.9	3.51	0.138	10.641
53	2	60.32	2.375	3.71	0.146	13.860
63	2 1/2	73.02	2.875	4.9	0.192	21.780
78	3	88.90	3.5	5.21	0.205	28.949
103	4	114.30	4.5	5.72	0.225	40.038

## DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA NMX-J535 (B-209) ETIQUETA AMARILLA

DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	KG.
16	1/2	20.5	0.807	1.52	0.059	2.102
21	3/4	25.4	1.0	1.52	0.059	2.66
27	1	31.75	1.25	1.9	0.074	4.186
35	1 1/4	40.5	1.594	1.9	0.074	5.36
41	1 1/2	46.4	1.826	1.9	0.074	6.094
53	2	58.87	2.317	2.28	0.089	9.376
63	2 1/2	73.57	2.896	3.42	0.134	17.068
78	3	88.29	3.476	3.42	0.134	20.758
103	4	113.44	4.466	3.42	0.134	26.514

## DIMENSIONES DE LA TUBERÍA CONDUIT PARED EXTRA DELGADA ETIQUETA AZUL

DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	KG.
16	1/2	17.93	0.706	0.7	0.28	0.984

## CODOS

DESIGNACIÓN		RADIO		PESO POR TRAMO
MM.	PULG.	MM.	PULG.	KG.
16	1/2	102	4.016	0.184
21	3/4	114	4.488	0.262
27	1	146	5.748	0.420
35	1 1/4	184	7.244	0.767
41	1 1/2	210	8.268	1.154
53	2	241	9.488	1.800
63	2 1/2	330	12.992	4.850
78	3	381	15.000	6.206
103	4	406	15.984	8.760

## COPLES

DESIGNACIÓN		LONGITUD MÍNIMA		PESO POR TRAMO
MM.	PULG.	MM.	PULG.	KG.
16	1/2	32	1.260	0.934
21	3/4	36	1.417	1.125
27	1	40	1.575	1.392
35	1 1/4	40	1.575	1.677
41	1 1/2	48	1.890	2.013
53	2	48	1.890	2.228
63	2 1/2	65	2.559	3.142
78	3	70	2.756	3.758
103	4	80	3.150	4.764

### Sucursal Hidalgo

Bld. Hidalgo # 1827, Local 5.  
Col. San Jeronimo 2, León, Gto.  
ventas@suvatuberiayconexiones.com  
Tel: (477) 195-5688

### Sucursal Delta

Ave. Delta #915.  
Fracc. Industrial Delta, León, Gto.  
ventasdelta@suvatuberiayconexiones.com  
Tel: (477) 167-6205