

FICHA TÉCNICA LIMPIADOR CONTACT 205



PRODUCTO: Limpiador para PVC y CPVC CONTACT 205

DESCRIPCIÓN: El limpiador CONTACT 205 para tubos de PVC y CPVC está diseñado para limpiar las superficies, preparándolas para un mejor cementado en base solvente.

CARACTERÍSTICAS: Limpiador líquido transparente para superficies de tubo y conexiones de PVC y CPVC todos los diámetros. CONTACT 205 es un limpiador formulado para limpiar todo tipo de suciedad encontrada en los tubos PVC y CPVC, mugre, grasas, recubrimientos de resinas etc. mejorando la penetración de los cementos disolventes.

ALMACENAJE: Manténgase los envases bien cerrados en lugares frescos y secos. Almacénese en lugares bien ventilados, a temperaturas de 5 - 30 °C. Los Cementos disolventes CONTACT cuentan con 3 años de vida útil a partir de la fecha de producción.

NORMATIVIDAD Y CERTIFICACIONES:



NSF/ANSI 61
NSF/ANSI 372



Low VOC
Max. VOC por SCAQMD 1168/316A: 510 g/L

ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Líquido transparente
Densidad: 0.785 - 0.799 g/mL

CONTACT INDUSTRIES S de RL de CV
Av. Bosques de San Isidro #2300
Col. Bosques de San Isidro,
Zapopan, Jal. CP.45133
Tel. 33 3656 3637 y 33 3560 5410

www.industriacontact.com



REVISIÓN 2 FEBRERO 2021

FICHA TÉCNICA LIMPIADOR CONTACT 205

PRESENTACIONES:

Bote con aplicador 120 ml/4 oz, 24 pz por caja
Bote con aplicador 240 ml/8 oz, 24 pz por caja
Bote con aplicador 475 ml/16 oz, 12 pz por caja
Bote con aplicador 947 ml/32 oz, 12 pz por caja
Bote sin aplicador 1 Galón ,3.8 L, 2 piezas por caja

PRECAUCIONES:

Debido a que los disolventes usados en la fabricación de los cementos de PVC son inflamables y tóxicos, deben tomarse las siguientes precauciones para su uso:

Evite la sobreexposición asegurando una ventilación adecuada, abriendo puertas y ventanas. Si el área no está bien ventilada, utilice ventilación forzada o respirador para solventes orgánicos. Se recomienda utilizar protección de ojos y manos.

EN CASO DE EMERGENCIA:

Inhalación: Si se ha expuesto a los vapores y presenta dolor de cabeza o mareo, busque aire fresco. Si el afectado no puede respirar, proporcione respiración artificial. Si al afectado se le dificulta respirar, suministre oxígeno. Si persiste la molestia consulte a su médico.

Contacto con ojos y piel: Lave con abundante agua durante 15 minutos. Si persiste la molestia, consulte a su médico.

Ingestión: No provoque vómito. Tome dos vasos de agua y consulte a su médico.

CONTACT INDUSTRIES S de RL de CV
Av. Bosques de San Isidro #2300
Col. Bosques de San isidro,
Zapopan, Jal. CP.45133
Tel. 33 3656 3637 y 33 3560 5410

www.industriacontact.com



REVISIÓN 2 FEBRERO 2021